Sistemi

OZ

TARGETTI

OZ SYSTEM 48V

INFO GENERALI

Power track
Lunghezza 1000mm – 2000mm – 3000mm
Connessioni elettriche, a L, T, X, L ortogonale e giunto orientabile.

Unità luminose magnetiche a LED
Small fissa e orientabile
Large fissa e orientabile
5x Small fissa
3x Large fissa
Modulo lineare
Modulo Wall Washer

Profili
Profilo per installazioni ad incasso, plafone e sospensione dalla doppia sezione Small e Large
Lunghezza 1000mm – 2000mm – 3000mm

LED

Emitter per la versione Small.
Chip on Board per la versione Large.
LED Engine costituito da schede lineari per moduli lineari.
Da 187lm a 2934lm
2700K - 3000K - 3500K - 4000K
Ra90

EFFICACIA PRODOTTO

Fino a 115lm/W

OTTICHE

SP – FL – MWFL – WW
Opal per moduli lineari
Ottica variabile DBS per moduli singoli.

ALIMENTAZIONE

Sistema 48V con alimentazione elettronica - Casambi on board - Digital Dimming
Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio (solo per prodotti in versione Casambi).

MATERIALE

Power track
Policarbonato bianco o nero con 2 piste conduttive in acciaio inox.

Unità luminose
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco o nero. Lente in acrilico e mascherina in policarbonato nero.

Moduli lineari
Corpo in estruso di alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in policarbonato opalino.

Moduli Wall Washer
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore in alluminio anodizzato e filtro olografico diffusore.

Profili
Estruso di alluminio verniciato bianco o nero.

SU RICHIESTA

Easy Custom Colour

Alimentazione 110-277 vac

OZ un sistema che disegna lo spazio e lo illumina con estrema semplicità e leggerezza. Un design pulito e minimale, un sottilissimo binario di 6mm di spessore, il power track 48V. Vero cuore del sistema, il power track magnetico si sviluppa liberamente nello spazio pronto ad accogliere in qualsiasi punto le unità luminose disponibili nelle diverse tipologie, taglie e aperture di fascio.

Il sistema può essere lasciato a vista in installazioni a superficie in cui si voglia evidenziare leggerezza e tecnologia, oppure alloggiato all'interno di appositi profili che consentono installazioni a superficie, sospensione e incasso.

Il sistema è disponibile con controller 1-10V (Digital Dimming) e gateway DALI - Casambi.

I moduli luminosi singoli sono disponibili in versione DBS - Dynamic Beam Shaper.

OZ è disponibile anche in versione stand alone 230V a plafone e incasso.

Indoor

Sistemi

Highlights

A Il mondo non è fatto solo di angoli retti

Oz non è un sistema rigido e rigoroso in cui le linee si possono incontrare solo ortogonalmente. Il nuovo giunto orientabile consente di creare inedite geometrie, ampliando notevolmente le possibilità di configurazione e utilizzo del sistema OZ. Grazie al nuovo sistema di connessione è possibile disegnare nello spazio con ancora maggiore libertà: ogni giunto può collegare da 2 a 8 powertrack creando angoli liberi tra le “rette” (angolo minimo 45°).

B Modulo DBS: un nuovo primato di OZ

Nella versione singola, sia fissa che orientabile, Oz è il primo modulo luminoso miniaturizzato a poter essere equipaggiato con l’innovativo sistema ottico dinamico DBS – Dynamic Beam Shaper – che permette di regolare digitalmente l’angolo di apertura del fascio. Non solo è possibile aggiungere, rimuovere e spostare lungo i powertrack i moduli luminosi, ma da oggi è possibile definire, oltre all’emissione luminosa, anche la distribuzione fotometrica dei singoli punti luce con estrema semplicità. Un campione di flessibilità!

C Moduli luminosi lineari

Disponibili in due lunghezze - L=569mm e L=869mm - garantiscono un effetto morbido e diffuso, da oggi anche in versione Digital Dimming.

D Moduli Wall Washer

Per un’illuminazione uniforme e diffusa delle superfici verticali da oggi sono disponibili nuovi moduli OZ con ottica Wall Washer.

E Supporto a L

Grazie al supporto a **L** il sistema è ancor più flessibile. Nell’installazione standard le unità luminose risultano perpendicolari al power track; il nuovo supporto a **L** offre l’ulteriore possibilità di agganciare i moduli Small a 90° per permettere, ad esempio, un’illuminazione zenitale anche quando il power track viene installato su cornicioni o su trave.

Un sistema connesso

Grazie al nuovo gateway DALI-Casambi è possibile interfacciare i moduli OZ in versione Casambi con un impianto DALI tradizionale. Questo consente di gestire i singoli moduli luminosi tramite Bluetooth direttamente dalla centralina DALI.





Sistemi



Moduli luminosi



Singoli

Fisso e orientabile
Small

25x25mm



Fisso e orientabile
Large

50x50mm

Multipli



Small / Large

25x125mm
50x150mm

Wall Washer



Small / Large

25x125mm
50x150mm

Lineari

Small

L=569mm e L=869mm

Elementi elettrici



Power track

L=1/2/3m • 48V DC
*Da completare con appositi tappi

Giunti elettrici



Giunto lineare, a L, T, X, L ortogonale, orientabile

Accessori



Cover

L=1/2/3m



Supporto a L

Alimentazione

vedi pagine 334-335



Testata
di alimentazione
per driver remoto



Driver
on board



Sistema magnetico

Soluzioni installative

Incasso per power track



L=1/2/3m

Incasso



Profilo per moduli Small
Profilo per moduli Large

L=1/2/3m
*Da completare con appositi tappi

Plafone e Sospensione



Profilo per moduli Small
Profilo per moduli Large

L=1/2/3m
*Da completare con appositi tappi

Accessori

Cover per profili moduli Small
e cover per profili moduli Large

Accessori per incasso



Giunto meccanico lineare e giunto a L

Accessori per plafone e sospensione



Giunto meccanico lineare a L, T, X

Il power track è il cuore del sistema

Il power track è disponibile in tre lunghezze diverse e in due finiture: bianco e nero.
Per un effetto di totale pulizia formale è possibile coprire il power track con una cover accessoria da tagliare facilmente a misura in fase di installazione.

Innovativo sistema magnetico 48V

Installare i moduli è facilissimo, basta appoggiarli in qualsiasi punto del sistema e il magnete li fisserà senza bisogno di accessori.

Moduli luminosi lineari

La famiglia OZ si arricchisce di nuovi moduli luminosi lineari. Disponibili in due taglie, sono equipaggiati con sistema ottico composto da un riflettore ad alta riflettanza e schermo in policarbonato opalino per un effetto morbido e diffuso. I moduli lineari sono disponibili anche in versione Digital Dimming.

Moduli luminosi singoli

Disponibili in due taglie dalle dimensioni ridottissime - 25x25x50 e 50x50x50 - entrambe in versione fissa e orientabile.
Da oggi disponibili anche con ottica variabile DBS – Dynamic Beam Shaper. Possono avere corpo con finitura bianca e mascherina nera o essere completamente neri.



Moduli luminosi multipli

Moduli multi-ottica - 3x per la versione Large e 5x per la versione Small - disponibili sia in versione elettronica che Casambi per il controllo remoto individuale dei punti luce. La versione Casambi consente di gestire in maniera autonoma i diversi punti luce all'interno dello stesso binario per scenografie luminose diverse in funzione delle specifiche necessità.

Non solo bianco o nero

Su richiesta è possibile avere sia i moduli luminosi singoli che i moduli multipli nel colore RAL desiderato. Scarica dal sito la palette dei colori RAL e scegli il colore più adatto al tuo progetto.

Easy Custom Colour

targetti.com/downloads

NEW

Moduli Wall Washer

Sono da oggi disponibili i nuovi moduli luminosi OZ wall washer – sia in versione Small che Large – per un'illuminazione uniforme e diffusa delle superfici verticali. L'esclusivo sistema ottico permette di mantenere il corretto rapporto di 1 a 3 tra distanza dalla parete e altezza della stessa.

Cinque diverse soluzioni per la massima flessibilità applicativa

OZ consente la massima flessibilità applicativa. Il power track può essere installato direttamente a parete e plafone (A). Tramite l'uso dell'apposito profilo incassato per power track, ideale per applicazione su controsoffitti esistenti, è possibile incassare il solo power track, lasciando a vista le unità luminose (B). In alternativa, i profili disponibili consentono di installare il power track e i moduli luminosi a scomparsa totale nel controsoffitto (C), a plafone (D) o a sospensione (E).

Grazie alla cover accessoria (F), disponibile in bianco o nero, è possibile coprire il power track per un effetto di totale pulizia.
Una speciale cover accessoria è stata studiata anche per completare il sistema OZ anche in installazione con profili per applicazioni a plafone o sospensione (G).

La cover può essere facilmente tagliata a misura per lasciare esposta la sola parte di power track necessaria all'installazione dei moduli luminosi.





Sistemi

Zoya boutique
Bangalore, Karnataka - India

Architect Deepak Prem Architects
Lighting Design Mrs. Anusha Muthusubramanian, Lighting Spaces

Photographer GOJIS Lifestyle Pvt Ltd

Indoor

Un unico profilo per installazioni a incasso con o senza flangia
Il profilo ad incasso è stato appositamente sviluppato per consentire sia l'installazione trimless sia quella con flangia a vista.
Ciò permette di ordinare un'unica soluzione e di decidere successivamente la modalità di installazione.

Diverse possibilità di alimentazione

L'alimentazione di OZ avviene con box driver installato direttamente sul power track o con driver posizionato in remoto, da completare con la testata di alimentazione. Il box driver on board può essere collocato in testa al sistema o al centro tra 2 power track.

Per applicazioni a sospensione è possibile scegliere la soluzione con box driver a soffitto installato come rosone e da completare con testata di alimentazione collocata direttamente su power track.

1. Installazione diretta su power track con box driver on board
2. Installazione diretta su power track con driver remoto e testata di alimentazione
3. Installazione diretta su power track con box driver on board collocato al centro tra due power track
4. Installazione su profilo ad incasso con box driver on board
5. Installazione su profilo ad incasso con driver remoto e testata di alimentazione collocata su power track
6. Installazione su profilo a plafone con box driver on board
7. Installazione su profilo a plafone con driver remoto e testata di alimentazione collocata su power track
8. Installazione su profilo a sospensione con box driver on board
9. Installazione su profilo a sospensione con box driver a soffitto e testata di alimentazione collocata su power track





Come configurare OZ

A
Configurazione Standard



Power Track

+

Prodotto
Standard

+



Alimentazione
on board o remota

B
Configurazione Casambi



Power Track

+

Prodotto
Casambi (CA)

+



Alimentazione
on board o remota

C
Configurazione DALI



Power Track

+

Prodotto
Casambi (CA)

+



Alimentazione
on board o remota

+



Bridge
DALI-Casambi

D
Configurazione Digital Dimming



Power Track

+

Prodotto
Digital Dimming (DD)

+



Testata di alimentazione
Digital Dimming
(Standard o dimmer on board)

+



Controller 1-10V

+



Driver remoto

Le regole di OZ

5

È il numero massimo di giunti utilizzabili nella stessa composizione per singola alimentazione

10

Metri è la distanza massima tra il modulo luminoso e la testata di alimentazione o il driver on-board all'interno della stessa composizione



* Il giunto elettrico orientabile va conteggiato come due giunti indipendentemente dal numero di powertrack connessi



Composizione 1

⊥ + L + L = 3

Composizione 2

⊥ + L + ⊥ + I + L = 5

Composizione 3 4 5

⊥ + L + ⊥ + ⅄ = 5



Modulo luminoso

Testata di alimentazione

Tappo

Giunti

Indoor

1

Sono consentiti solo i sistemi chiusi con 4 giunti a L



3

3 sono le tipologie di driver disponibili

- Box driver on board da alloggiare direttamente su power track - max 90W
- Box driver da installare a soffitto - max 90W - e da completare con testata di alimentazione
- Driver remoto da completare con testata di alimentazione - max 210W

100

Watt è la potenza massima installabile al metro. La potenza totale della configurazione varia in base alla tipologia del driver utilizzato

∞

Sono le soluzioni possibili

OZ

Power Track



POWER TRACK

IP20

Kg	L	Colore	
0,3	1000	○	**1T7431**
0,59	2000	○	**1T7432**
0,89	3000	○	**1T7433**
0,3	1000	●	**1T7434**
0,59	2000	●	**1T7435**
0,89	3000	●	**1T7436**

Codici a completamento

Tappi di chiusura





Colore	Codice
○	**1T7026**
●	**1T7027**

Kit 2 tappi.

Alimentazione



Dimensioni LxHxP	Colore	Codice
71x27x25	○	**1T7024**
71x27x25	●	**1T7025**

Testata di alimentazione.



Dimensioni LxHxP	Versione	Colore	Codice
71x27x26	STANDARD	○	**1T9526DD**
71x27x26	DIMM ON BOARD	○	**1T9603DD**
71x27x26	STANDARD	●	**1T9604DD**
71x27x26	DIMM ON BOARD	●	**1T9605DD**

Testata di alimentazione Digital Dimming.





Driver	Colore	Codice
EL.	○	**1T7028EL**
EL.	●	**1T7029EL**

Box driver 48Vdc con aggancio magnetico.
LxHxP=240x54x26mm, 90W.



Driver	Colore	Codice
EL.	○	**1T7030EL**
EL.	●	**1T7172EL**

Box driver 48Vdc per installazione a plafone.
LxHxP=243x58x30mm, 90W.

OZ



Dimensioni LxHxP	W	IP	Codice
225x36x60	60W	IP20	**1T6917EL**
240x49x60	130W	IP20	**1T6916EL**
251x37x90	210W	IP67	**1T7403EL**

Driver elettronico 48Vdc.
1T6917EL - Alimentatore unico per sistemi elettronici, DALI e Casambi. Distanza massima 20m - cavo 1,5mm².
1T6916EL - Alimentatore unico per sistemi elettronici, DALI e Casambi. Distanza massima 10m - cavo 1,5mm².
1T7403EL - Alimentatore universale 110-277V, adatto per sistemi elettronici, DALI e Casambi. Distanza massima 5m - cavo 1,5mm².

Nota

I driver a completamento selezionati da Targetti rendono gli apparecchi "Safe Flicker".

I prodotti in versione Digital Dimming devono essere completati con driver remoto (1T6917EL, 1T6916EL, 1T7403EL) e controller 1-10V (1T9594D - pagina 340).

Accessori

Giunto elettrico



Colore	Codice
○	**1T7016**
◐	**1T7020**

Giunto elettrico lineare.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.



Colore	Codice
○	**1T7017**
●	**1T7021**

Giunto elettrico a L.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.



Colore	Codice
○	**1T7018**
◐	**1T7022**

Giunto elettrico a T.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.



Colore	Codice
○	**1T7019**
●	**1T7023**

Giunto elettrico a X.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.



Colore	Codice
○	**1T9524**
◐	**1T9525**

Giunto elettrico orientabile a 2 vie.
Tramite elementi accessori può collegare fino ad 8 Power Track.



Colore	Codice
○	**1T9579**
●	**1T9580**

Elemento accessorio per giunto elettrico orientabile (1T9524 e 1T9525).

OZ



Colore	Codice
○	**1T7439**
●	**1T7440**

Giunto elettrico a L ortogonale.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.

Sistema di fissaggio



Colore	Codice
○	**1T9592**
●	**1T9593**

Supporto a L che offre la possibilità di agganciare i moduli a 90° rispetto al Power Track.
Il supporto permette, ad esempio, un'illuminazione zenitale anche quando il power track viene installato a parete.
Solo per modulo luminoso singolo 25x25mm.

Pannello di copertura

L	Colore	Codice
1000	○	**1T7938**
1000	◐	**1T7941**
2000	○	**1T7939**
2000	◐	**1T7942**
3000	○	**1T7940**
3000	◐	**1T7943**

Cover per Power Track (5 pezzi).

Sistema di fissaggio



Codice
1T7098

Rolla bi-adesiva L. 10 metri per fissaggio Power Track su superficie.

Codice
1T9523

Staffa per installazione del Power Track a soffitto in controsoffitti modulari.

Sistemi di controllo





Codice
1T9594D

Controller 1-10V (Digital Dimming - DIMM ON BOARD) per installazione remota.
Ogni controller 1-10V può pilotare un numero di prodotti per un massimo di 96W per circuito.

Codice
1T8173CA

Bridge DALI/Casambi: dispositivo che permette di interfacciare apparecchi che montano la tecnologia mesh Bluetooth Casambi con un impianto DALI tradizionale e di essere regolati dalla centralina DALI.
All'interno del solito circuito DALI si possono avere fino ad un massimo di 64 tra apparecchi DALI cablati e Casambi wireless.
Funziona solo con reti Casambi Evolution.
Il Bridge DALI è trasparente nell'impianto DALI, quindi non occupa nessun indirizzo.
Non ha bisogno di essere alimentato in quanto riceve alimentazione direttamente dal bus DALI.
LxHxP=40,4x14x36,3mm.

OZ

Modulo luminoso Singolo fisso 25x25mm



LED / 2,1W / LENTE / SP / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	3W	1	0.20	2505
Source Flux	197lm	2	0.40	626
Fixture Flux	154lm	3	0.60	278
Efficacy	55lm/W	4	0.79	157
TS1122 Imax=12713cd/klm	Imax	2505cd	5	0.99	100

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7506**	**1T7507**	**1T7508**	**1T7509**
●	**1T7518**	**1T7519**	**1T7520**	**1T7521**

LED / 2,1W / LENTE / SP / FISSO CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	3W	1	0.20	2505
Source Flux	197lm	2	0.40	626
Fixture Flux	154lm	3	0.60	278
Efficacy	55lm/W	4	0.79	157
TS1122 Imax=12713cd/klm	Imax	2505cd	5	0.99	100

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7099CA**	**1T7100CA**	**1T7101CA**	**1T7102CA**
●	**1T7111CA**	**1T7112CA**	**1T7113CA**	**1T7114CA**

LED / 2,1W / LENTE / SP / FISSO DIGITAL DIMMING



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	3W	1	0.20	2505
Source Flux	197lm	2	0.40	626
Fixture Flux	154lm	3	0.60	278
Efficacy	55lm/W	4	0.79	157
TS1122 Imax=12713cd/klm	Imax	2505cd	5	0.99	100

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7099DD**	**1T7100DD**	**1T7101DD**	**1T7102DD**
●	**1T7111DD**	**1T7112DD**	**1T7113DD**	**1T7114DD**

LED / 2,1W / LENTE / FL / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			28°	
Fixture Power	3W	1	0.51	497
Source Flux	197lm	2	1.01	124
Fixture Flux	148lm	3	1.52	55
Efficacy	53lm/W	4	2.02	31
TS1123 Imax=2525cd/klm	Imax	497cd	5	2.53	20

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7510**	**1T7511**	**1T7512**	**1T7513**
●	**1T7522**	**1T7523**	**1T7524**	**1T7525**

LED / 2,1W / LENTE / FL / FISSO CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			28°	
Fixture Power	3W	1	0.51	497
Source Flux	197lm	2	1.01	124
Fixture Flux	148lm	3	1.52	55
Efficacy	53lm/W	4	2.02	31
TS1123 Imax=2525cd/klm	Imax	497cd	5	2.53	20

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7103CA**	**1T7104CA**	**1T7105CA**	**1T7106CA**
●	**1T7115CA**	**1T7116CA**	**1T7117CA**	**1T7118CA**

OZ

LED / 2,1W / LENTE / FL / FISSO DIGITAL DIMMING



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			28°	
Fixture Power	3W	1	0.51	497
Source Flux	197lm	2	1.01	124
Fixture Flux	148lm	3	1.52	55
Efficacy	53lm/W	4	2.02	31
Imax	497cd	5	2.53	20

TS1123 Imax=2525cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7103DD**	**1T7104DD**	**1T7105DD**	**1T7106DD**
●	**1T7115DD**	**1T7116DD**	**1T7117DD**	**1T7118DD**

LED / 2,1W / LENTE / MWFL / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	3W	1	0.75	256
Source Flux	197lm	2	1.50	64
Fixture Flux	142lm	3	2.26	28
Efficacy	51lm/W	4	3.01	16
Imax	256cd	5	3.76	10

TS1124 Imax=1300cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7514**	**1T7515**	**1T7516**	**1T7517**
●	**1T7526**	**1T7527**	**1T7528**	**1T7529**

LED / 2,1W / LENTE / MWFL / FISSO CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	3W	1	0.75	256
Source Flux	197lm	2	1.50	64
Fixture Flux	142lm	3	2.26	28
Efficacy	51lm/W	4	3.01	16
Imax	256cd	5	3.76	10

TS1124 Imax=1300cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7107CA**	**1T7108CA**	**1T7109CA**	**1T7110CA**
●	**1T7119CA**	**1T7120CA**	**1T7121CA**	**1T7122CA**

LED / 2,1W / LENTE / MWFL / FISSO DIGITAL DIMMING



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	3W	1	0.75	256
Source Flux	197lm	2	1.50	64
Fixture Flux	142lm	3	2.26	28
Efficacy	51lm/W	4	3.01	16
Imax	256cd	5	3.76	10

TS1124 Imax=1300cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7107DD**	**1T7108DD**	**1T7109DD**	**1T7110DD**
●	**1T7119DD**	**1T7120DD**	**1T7121DD**	**1T7122DD**

LED / 2,6W / LENTE / SP / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	4W	1	0.20	3000
Source Flux	236lm	2	0.40	750
Fixture Flux	184lm	3	0.60	333
Efficacy	44lm/W	4	0.79	188
Imax	3000cd	5	0.99	120

TS1122 Imax=12713cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7099**	**1T7100**	**1T7101**	**1T7102**
●	**1T7111**	**1T7112**	**1T7113**	**1T7114**

LED / 2,6W / LENTE / FL / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			28°	
Fixture Power	4W	1	0.51	596
Source Flux	236lm	2	1.01	149
Fixture Flux	177lm	3	1.52	66
Efficacy	42lm/W	4	2.02	37
Imax	596cd	5	2.53	24

TS1123 Imax=2525cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7103**	**1T7104**	**1T7105**	**1T7106**
●	**1T7115**	**1T7116**	**1T7117**	**1T7118**

OZ

LED / 2,6W / LENTE / MWFL / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	4W	1	0.75	307
Source Flux	236lm	2	1.50	77
Fixture Flux	170lm	3	2.26	34
Efficacy	41lm/W	4	3.01	19
Imax	307cd	5	3.76	12

TS1124 Imax=1300cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7107**	**1T7108**	**1T7109**	**1T7110**
◐	**1T7119**	**1T7120**	**1T7121**	**1T7122**

LED / 2,1W / DBS / SP-MWFL / FISSO CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			16°	
Fixture Power	3W	1	0.28	1684
Source Flux	236lm	2	0.56	421
Fixture Flux	175lm	3	0.84	187
Efficacy	63lm/W	4	1.12	105
Imax	1684cd	5	1.40	67

TS1283 Imax=7134cd/klm



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			35°	
Fixture Power	3W	1	0.62	283
Source Flux	236lm	2	1.24	71
Fixture Flux	156lm	3	1.86	31
Efficacy	56lm/W	4	2.49	18
Imax	283cd	5	3.11	11

TS1284 Imax=1198cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7965CA**	**1T7961CA**	**1T7969CA**	**1T7973CA**
◐	**1T7949CA**	**1T7945CA**	**1T7953CA**	**1T7957CA**

Modulo luminoso Singolo orientabile 25x25mm



LED / 2,1W / LENTE / SP / ORIENTABILE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	3W	1	0.20	2505
Source Flux	197lm	2	0.40	626
Fixture Flux	154lm	3	0.60	278
Efficacy	55lm/W	4	0.79	157
Imax	2505cd	5	0.99	100

TS1122 Imax=12713cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7530**	**1T7531**	**1T7532**	**1T7533**
◐	**1T7542**	**1T7543**	**1T7544**	**1T7545**

LED / 2,1W / LENTE / SP / ORIENTABILE CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	3W	1	0.20	2505
Source Flux	197lm	2	0.40	626
Fixture Flux	154lm	3	0.60	278
Efficacy	55lm/W	4	0.79	157
Imax	2505cd	5	0.99	100

TS1122 Imax=12713cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7123CA**	**1T7124CA**	**1T7125CA**	**1T7126CA**
◐	**1T7135CA**	**1T7136CA**	**1T7137CA**	**1T7138CA**

LED / 2,1W / LENTE / SP / ORIENTABILE DIGITAL DIMMING



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	3W	1	0.20	2505
Source Flux	197lm	2	0.40	626
Fixture Flux	154lm	3	0.60	278
Efficacy	55lm/W	4	0.79	157
Imax	2505cd	5	0.99	100

TS1122 Imax=12713cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7123DD**	**1T7124DD**	**1T7125DD**	**1T7126DD**
◐	**1T7135DD**	**1T7136DD**	**1T7137DD**	**1T7138DD**

OZ

LED / 2,1W / LENTE / FL / ORIENTABILE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			28°	
Fixture Power	3W	1	0.51	497
Source Flux	197lm	2	1.01	124
Fixture Flux	148lm	3	1.52	55
Efficacy	53lm/W	4	2.02	31
Imax	497cd	5	2.53	20

TS1123 Imax=2525cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7534**	**1T7535**	**1T7536**	**1T7537**
●	**1T7546**	**1T7547**	**1T7548**	**1T7549**

LED / 2,1W / LENTE / FL / ORIENTABILE CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			28°	
Fixture Power	3W	1	0.51	497
Source Flux	197lm	2	1.01	124
Fixture Flux	148lm	3	1.52	55
Efficacy	53lm/W	4	2.02	31
Imax	497cd	5	2.53	20

TS1123 Imax=2525cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7127CA**	**1T7128CA**	**1T7129CA**	**1T7130CA**
●	**1T7139CA**	**1T7140CA**	**1T7141CA**	**1T7142CA**

LED / 2,1W / LENTE / FL / ORIENTABILE DIGITAL DIMMING



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			28°	
Fixture Power	3W	1	0.51	497
Source Flux	197lm	2	1.01	124
Fixture Flux	148lm	3	1.52	55
Efficacy	53lm/W	4	2.02	31
Imax	497cd	5	2.53	20

TS1123 Imax=2525cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7127DD**	**1T7128DD**	**1T7129DD**	**1T7130DD**
●	**1T7139DD**	**1T7140DD**	**1T7141DD**	**1T7142DD**

LED / 2,1W / LENTE / MWFL / ORIENTABILE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	3W	1	0.75	256
Source Flux	197lm	2	1.50	64
Fixture Flux	142lm	3	2.26	28
Efficacy	51lm/W	4	3.01	16
Imax	256cd	5	3.76	10

TS1124 Imax=1300cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7538**	**1T7539**	**1T7540**	**1T7541**
●	**1T7550**	**1T7551**	**1T7552**	**1T7553**

LED / 2,1W / LENTE / MWFL / ORIENTABILE CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	3W	1	0.75	256
Source Flux	197lm	2	1.50	64
Fixture Flux	142lm	3	2.26	28
Efficacy	51lm/W	4	3.01	16
Imax	256cd	5	3.76	10

TS1124 Imax=1300cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7131CA**	**1T7132CA**	**1T7133CA**	**1T7134CA**
●	**1T7143CA**	**1T7144CA**	**1T7145CA**	**1T7146CA**

LED / 2,1W / LENTE / MWFL / ORIENTABILE DIGITAL DIMMING



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	3W	1	0.75	256
Source Flux	197lm	2	1.50	64
Fixture Flux	142lm	3	2.26	28
Efficacy	51lm/W	4	3.01	16
Imax	256cd	5	3.76	10

TS1124 Imax=1300cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7131DD**	**1T7132DD**	**1T7133DD**	**1T7134DD**
●	**1T7143DD**	**1T7144DD**	**1T7145DD**	**1T7146DD**

OZ

LED / 2,6W / LENTE / SP / ORIENTABILE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	4W	1	0.20	3000
Source Flux	236lm	2	0.40	750
Fixture Flux	184lm	3	0.60	333
Efficacy	44lm/W	4	0.79	188
TS1122 Imax=12713cd/klm	Imax 3000cd	5	0.99	120

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7123**	**1T7124**	**1T7125**	**1T7126**
●	**1T7135**	**1T7136**	**1T7137**	**1T7138**

LED / 2,6W / LENTE / FL / ORIENTABILE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			28°	
Fixture Power	4W	1	0.51	596
Source Flux	236lm	2	1.01	149
Fixture Flux	177lm	3	1.52	66
Efficacy	42lm/W	4	2.02	37
TS1123 Imax=2525cd/klm	Imax 596cd	5	2.53	24

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7127**	**1T7128**	**1T7129**	**1T7130**
●	**1T7139**	**1T7140**	**1T7141**	**1T7142**

LED / 2,6W / LENTE / MWFL / ORIENTABILE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	4W	1	0.75	307
Source Flux	236lm	2	1.50	77
Fixture Flux	170lm	3	2.26	34
Efficacy	41lm/W	4	3.01	19
TS1124 Imax=1300cd/klm	Imax 307cd	5	3.76	12

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7131**	**1T7132**	**1T7133**	**1T7134**
●	**1T7143**	**1T7144**	**1T7145**	**1T7146**

LED / 2,1W / DBS / SP-MWFL / ORIENTABILE CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			16°	
Fixture Power	3W	1	0.28	1684
Source Flux	236lm	2	0.56	421
Fixture Flux	175lm	3	0.84	187
Efficacy	63lm/W	4	1.12	105
TS1285 Imax=7134cd/klm	Imax 1684cd	5	1.40	67



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			35°	
Fixture Power	3W	1	0.62	283
Source Flux	236lm	2	1.24	71
Fixture Flux	156lm	3	1.86	31
Efficacy	56lm/W	4	2.49	18
TS1286 Imax=1198cd/klm	Imax 283cd	5	3.11	11

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7967CA**	**1T7963CA**	**1T7971CA**	**1T7975CA**
●	**1T7951CA**	**1T7947CA**	**1T7955CA**	**1T7959CA**

Modulo luminoso Singolo fisso 50x50mm



LED / 6,8W / RIFLETTORE / SP / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			19°	
Fixture Power	8W	1	0.34	3911
Source Flux	846lm	2	0.68	978
Fixture Flux	691lm	3	1.02	435
Efficacy	91lm/W	4	1.36	244
TS1125 Imax=4623cd/klm	Imax 3911cd	5	1.70	156

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7554**	**1T7555**	**1T7556**	**1T7557**
●	**1T7566**	**1T7567**	**1T7568**	**1T7569**

OZ

LED / 6,8W / RIFLETTORE / SP / FISSO CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			19°	
Fixture Power	8W	1	0.34	3911
Source Flux	846lm	2	0.68	978
Fixture Flux	691lm	3	1.02	435
Efficacy	91lm/W	4	1.36	244
Imax	3911cd	5	1.70	156

TS1125 Imax=4623cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7147CA**	**1T7148CA**	**1T7149CA**	**1T7150CA**
●	**1T7159CA**	**1T7160CA**	**1T7161CA**	**1T7162CA**

LED / 6,8W / RIFLETTORE / SP / FISSO DIGITAL DIMMING



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			19°	
Fixture Power	8W	1	0.34	3911
Source Flux	846lm	2	0.68	978
Fixture Flux	691lm	3	1.02	435
Efficacy	91lm/W	4	1.36	244
Imax	3911cd	5	1.70	156

TS1125 Imax=4623cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7147DD**	**1T7148DD**	**1T7149DD**	**1T7150DD**
●	**1T7159DD**	**1T7160DD**	**1T7161DD**	**1T7162DD**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / FL / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	7W	1	0.49	2359
Source Flux	963lm	2	0.98	590
Fixture Flux	720lm	3	1.47	262
Efficacy	100lm/W	4	1.95	147
Imax	2359cd	5	2.44	94

TS1126 Imax=2450cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7558**	**1T7559**	**1T7560**	**1T7561**
●	**1T7570**	**1T7571**	**1T7572**	**1T7573**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / FL / FISSO CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	7W	1	0.49	2359
Source Flux	963lm	2	0.98	590
Fixture Flux	720lm	3	1.47	262
Efficacy	100lm/W	4	1.95	147
Imax	2359cd	5	2.44	94

TS1126 Imax=2450cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7151CA**	**1T7152CA**	**1T7153CA**	**1T7154CA**
●	**1T7163CA**	**1T7164CA**	**1T7165CA**	**1T7166CA**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / FL / FISSO DIGITAL DIMMING



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	7W	1	0.49	2359
Source Flux	963lm	2	0.98	590
Fixture Flux	720lm	3	1.47	262
Efficacy	100lm/W	4	1.95	147
Imax	2359cd	5	2.44	94

TS1126 Imax=2450cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7151DD**	**1T7152DD**	**1T7153DD**	**1T7154DD**
●	**1T7163DD**	**1T7164DD**	**1T7165DD**	**1T7166DD**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / MWFL / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			37°	
Fixture Power	7W	1	0.66	1826
Source Flux	963lm	2	1.32	457
Fixture Flux	794lm	3	1.98	203
Efficacy	110lm/W	4	2.64	114
Imax	1826cd	5	3.31	73

TS1127 Imax=1896cd/klm

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7562**	**1T7563**	**1T7564**	**1T7565**
●	**1T7574**	**1T7575**	**1T7576**	**1T7577**

OZ

LED / 6,6W / RIFLETTORE / MWFL / FISSO CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			37°	
Fixture Power	7W	1	0.66	1826
Source Flux	963lm	2	1.32	457
Fixture Flux	794lm	3	1.98	203
Efficacy	110lm/W	4	2.64	114
TS1127 Imax=1896cd/klm	Imax 1826cd	5	3.31	73

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7155CA**	**1T7156CA**	**1T7157CA**	**1T7158CA**
●	**1T7167CA**	**1T7168CA**	**1T7169CA**	**1T7170CA**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / MWFL / FISSO DIGITAL DIMMING



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			37°	
Fixture Power	7W	1	0.66	1826
Source Flux	963lm	2	1.32	457
Fixture Flux	794lm	3	1.98	203
Efficacy	110lm/W	4	2.64	114
TS1127 Imax=1896cd/klm	Imax 1826cd	5	3.31	73

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7155DD**	**1T7156DD**	**1T7157DD**	**1T7158DD**
●	**1T7167DD**	**1T7168DD**	**1T7169DD**	**1T7170DD**

LED / 7,5W / RIFLETTORE / SP / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			19°	
Fixture Power	9W	1	0.34	4752
Source Flux	1028lm	2	0.68	1188
Fixture Flux	840lm	3	1.02	528
Efficacy	97lm/W	4	1.36	297
TS1125 Imax=4623cd/klm	Imax 4752cd	5	1.70	190

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7147**	**1T7148**	**1T7149**	**1T7150**
●	**1T7159**	**1T7160**	**1T7161**	**1T7162**

LED / 8,3W / RIFLETTORE / FL / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	10W	1	0.49	2896
Source Flux	1182lm	2	0.98	724
Fixture Flux	884lm	3	1.47	322
Efficacy	92lm/W	4	1.95	181
TS1126 Imax=2450cd/klm	Imax 2896cd	5	2.44	116

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7151**	**1T7152**	**1T7153**	**1T7154**
●	**1T7163**	**1T7164**	**1T7165**	**1T7166**

LED / 8,3W / RIFLETTORE / MWFL / FISSO



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			37°	
Fixture Power	10W	1	0.66	2241
Source Flux	1182lm	2	1.32	560
Fixture Flux	974lm	3	1.98	249
Efficacy	101lm/W	4	2.64	140
TS1127 Imax=1896cd/klm	Imax 2241cd	5	3.31	90

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7155**	**1T7156**	**1T7157**	**1T7158**
●	**1T7167**	**1T7168**	**1T7169**	**1T7170**

LED / 6,8W / DBS / SP-MWFL / FISSO CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			22°	
Fixture Power	8W	1	0.39	2576
Source Flux	846lm	2	0.78	644
Fixture Flux	621lm	3	1.17	286
Efficacy	82lm/W	4	1.56	161
TS1287 Imax=3045cd/klm	Imax 2576cd	5	1.95	103



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			46°	
Fixture Power	8W	1	0.84	770
Source Flux	846lm	2	1.69	193
Fixture Flux	591lm	3	2.53	86
Efficacy	78lm/W	4	3.37	48
TS1288 Imax=910cd/klm	Imax 770cd	5	4.21	31

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7966CA**	**1T7962CA**	**1T7970CA**	**1T7974CA**
●	**1T7950CA**	**1T7946CA**	**1T7954CA**	**1T7958CA**

OZ

Modulo luminoso Singolo orientabile 50x50mm



LED / 6,8W / RIFLETTORE / SP / ORIENTABILE



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			19°	
	Fixture Power	8W	1	0.34	3911
	Source Flux	846lm	2	0.68	978
	Fixture Flux	691lm	3	1.02	435
	Efficacy	91lm/W	4	1.36	244
TS1125	Imax=4623cd/klm	Imax	3911cd	5	1.70	156

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7578**	**1T7579**	**1T7580**	**1T7581**
●	**1T7590**	**1T7591**	**1T7592**	**1T7593**

LED / 6,8W / RIFLETTORE / SP / ORIENTABILE CASAMBI



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			19°	
	Fixture Power	8W	1	0.34	3911
	Source Flux	846lm	2	0.68	978
	Fixture Flux	691lm	3	1.02	435
	Efficacy	91lm/W	4	1.36	244
TS1125	Imax=4623cd/klm	Imax	3911cd	5	1.70	156

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7407CA**	**1T7408CA**	**1T7409CA**	**1T7410CA**
●	**1T7419CA**	**1T7420CA**	**1T7421CA**	**1T7422CA**

LED / 6,8W / RIFLETTORE / SP / ORIENTABILE DIGITAL DIMMING



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			19°	
	Fixture Power	8W	1	0.34	3911
	Source Flux	846lm	2	0.68	978
	Fixture Flux	691lm	3	1.02	435
	Efficacy	91lm/W	4	1.36	244
TS1125	Imax=4623cd/klm	Imax	3911cd	5	1.70	156

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7407DD**	**1T7408DD**	**1T7409DD**	**1T7410DD**
●	**1T7419DD**	**1T7420DD**	**1T7421DD**	**1T7422DD**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / FL / ORIENTABILE



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			27°	
	Fixture Power	7W	1	0.49	2359
	Source Flux	963lm	2	0.98	590
	Fixture Flux	720lm	3	1.47	262
	Efficacy	100lm/W	4	1.95	147
TS1126	Imax=2450cd/klm	Imax	2359cd	5	2.44	94

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7582**	**1T7583**	**1T7584**	**1T7585**
●	**1T7594**	**1T7595**	**1T7596**	**1T7597**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / FL / ORIENTABILE CASAMBI



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			27°	
	Fixture Power	7W	1	0.49	2359
	Source Flux	963lm	2	0.98	590
	Fixture Flux	720lm	3	1.47	262
	Efficacy	100lm/W	4	1.95	147
TS1126	Imax=2450cd/klm	Imax	2359cd	5	2.44	94

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7411CA**	**1T7412CA**	**1T7413CA**	**1T7414CA**
●	**1T7423CA**	**1T7424CA**	**1T7425CA**	**1T7426CA**

OZ

LED / 6,6W / RIFLETTORE / FL / ORIENTABILE DIGITAL DIMMING



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			27°	
	Fixture Power	7W	1	0.49	2359
	Source Flux	963lm	2	0.98	590
	Fixture Flux	720lm	3	1.47	262
	Efficacy	100lm/W	4	1.95	147
TS1126	Imax=2450cd/klm	Imax	2359cd	5	2.44	94

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7411DD**	**1T7412DD**	**1T7413DD**	**1T7414DD**
●	**1T7423DD**	**1T7424DD**	**1T7425DD**	**1T7426DD**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / MWFL / ORIENTABILE



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			37°	
	Fixture Power	7W	1	0.66	1826
	Source Flux	963lm	2	1.32	457
	Fixture Flux	794lm	3	1.98	203
	Efficacy	110lm/W	4	2.64	114
TS1127	Imax=1896cd/klm	Imax	1826cd	5	3.31	73

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7586**	**1T7587**	**1T7588**	**1T7589**
●	**1T7598**	**1T7599**	**1T7600**	**1T7601**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / MWFL / ORIENTABILE CASAMBI



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			37°	
	Fixture Power	7W	1	0.66	1826
	Source Flux	963lm	2	1.32	457
	Fixture Flux	794lm	3	1.98	203
	Efficacy	110lm/W	4	2.64	114
TS1127	Imax=1896cd/klm	Imax	1826cd	5	3.31	73

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7415CA**	**1T7416CA**	**1T7417CA**	**1T7418CA**
●	**1T7427CA**	**1T7428CA**	**1T7429CA**	**1T7430CA**

LED / 6,6W / RIFLETTORE / MWFL / ORIENTABILE DIGITAL DIMMING



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			37°	
	Fixture Power	7W	1	0.66	1826
	Source Flux	963lm	2	1.32	457
	Fixture Flux	794lm	3	1.98	203
	Efficacy	110lm/W	4	2.64	114
TS1127	Imax=1896cd/klm	Imax	1826cd	5	3.31	73

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7415DD**	**1T7416DD**	**1T7417DD**	**1T7418DD**
●	**1T7427DD**	**1T7428DD**	**1T7429DD**	**1T7430DD**

LED / 7,5W / RIFLETTORE / SP / ORIENTABILE



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			19°	
	Fixture Power	9W	1	0.34	4752
	Source Flux	1028lm	2	0.68	1188
	Fixture Flux	840lm	3	1.02	528
	Efficacy	97lm/W	4	1.36	297
TS1125	Imax=4623cd/klm	Imax	4752cd	5	1.70	190

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7407**	**1T7408**	**1T7409**	**1T7410**
●	**1T7419**	**1T7420**	**1T7421**	**1T7422**

LED / 8,3W / RIFLETTORE / FL / ORIENTABILE



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			27°	
	Fixture Power	10W	1	0.49	2896
	Source Flux	1182lm	2	0.98	724
	Fixture Flux	884lm	3	1.47	322
	Efficacy	92lm/W	4	1.95	181
TS1126	Imax=2450cd/klm	Imax	2896cd	5	2.44	116

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7411**	**1T7412**	**1T7413**	**1T7414**
●	**1T7423**	**1T7424**	**1T7425**	**1T7426**

OZ

LED / 8,3W / RIFLETTORE / MWFL / ORIENTABILE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			37°	
Fixture Power	10W	1	0.66	2241
Source Flux	1182lm	2	1.32	560
Fixture Flux	974lm	3	1.98	249
Efficacy	101lm/W	4	2.64	140
TS1127 Imax=1896cd/klm	Imax 2241cd	5	3.31	90

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7415**	**1T7416**	**1T7417**	**1T7418**
●	**1T7427**	**1T7428**	**1T7429**	**1T7430**

LED / 6,8W / DBS / SP-MWFL / ORIENTABILE CASAMBI



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			22°	
Fixture Power	8W	1	0.39	2576
Source Flux	846lm	2	0.78	644
Fixture Flux	621lm	3	1.17	286
Efficacy	82lm/W	4	1.56	161
TS1289 Imax=3045cd/klm	Imax 2576cd	5	1.95	103



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			46°	
Fixture Power	8W	1	0.84	770
Source Flux	846lm	2	1.69	193
Fixture Flux	591lm	3	2.53	86
Efficacy	78lm/W	4	3.37	48
TS1290 Imax=910cd/klm	Imax 770cd	5	4.21	31

Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
○	**1T7968CA**	**1T7964CA**	**1T7972CA**	**1T7976CA**
●	**1T7952CA**	**1T7948CA**	**1T7956CA**	**1T7960CA**

OZ

Modulo luminoso Multiplo Small 5X 25x125mm



LED / 8,7W / LENTE / SP



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			11°	
Fixture Power	10W	1	0.20	10018
Source Flux	788lm	2	0.40	2505
Fixture Flux	615lm	3	0.60	1113
Efficacy	63lm/W	4	0.79	626
Imax	10018cd	5	0.99	401

TS1122 Imax=12713cd/klm

Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
5X STANDARD	○	**1T7441**	**1T7442**	**1T7443**	**1T7444**
5X STANDARD	●	**1T7453**	**1T7454**	**1T7455**	**1T7456**
5X CASAMBI	○	**1T7441CA**	**1T7442CA**	**1T7443CA**	**1T7444CA**
5X CASAMBI	●	**1T7453CA**	**1T7454CA**	**1T7455CA**	**1T7456CA**
5X DIGITAL DIMMING	○	**1T7441DD**	**1T7442DD**	**1T7443DD**	**1T7444DD**
5X DIGITAL DIMMING	●	**1T7453DD**	**1T7454DD**	**1T7455DD**	**1T7456DD**

LED / 8,7W / LENTE / FL



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			28°	
Fixture Power	10W	1	0.51	1990
Source Flux	788lm	2	1.01	497
Fixture Flux	590lm	3	1.52	221
Efficacy	61lm/W	4	2.02	124
Imax	1990cd	5	2.53	80

TS1123 Imax=2525cd/klm

Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
5X STANDARD	○	**1T7445**	**1T7446**	**1T7447**	**1T7448**
5X STANDARD	●	**1T7457**	**1T7458**	**1T7459**	**1T7460**
5X CASAMBI	○	**1T7445CA**	**1T7446CA**	**1T7447CA**	**1T7448CA**
5X CASAMBI	●	**1T7457CA**	**1T7458CA**	**1T7459CA**	**1T7460CA**
5X DIGITAL DIMMING	○	**1T7445DD**	**1T7446DD**	**1T7447DD**	**1T7448DD**
5X DIGITAL DIMMING	●	**1T7457DD**	**1T7458DD**	**1T7459DD**	**1T7460DD**

LED / 8,7W / LENTE / MWFL



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			41°	
Fixture Power	10W	1	0.75	1024
Source Flux	788lm	2	1.50	256
Fixture Flux	569lm	3	2.26	114
Efficacy	59lm/W	4	3.01	64
Imax	1024cd	5	3.76	41

TS1124 Imax=1300cd/klm

Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
5X STANDARD	○	**1T7449**	**1T7450**	**1T7451**	**1T7452**
5X STANDARD	●	**1T7461**	**1T7462**	**1T7463**	**1T7464**
5X CASAMBI	○	**1T7449CA**	**1T7450CA**	**1T7451CA**	**1T7452CA**
5X CASAMBI	●	**1T7461CA**	**1T7462CA**	**1T7463CA**	**1T7464CA**
5X DIGITAL DIMMING	○	**1T7449DD**	**1T7450DD**	**1T7451DD**	**1T7452DD**
5X DIGITAL DIMMING	●	**1T7461DD**	**1T7462DD**	**1T7463DD**	**1T7464DD**

Modulo luminoso Multiplo Large 3X 50x150mm



LED / 20W / RIFLETTORE / SP



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			19°	
Fixture Power	20W	1	0.34	11732
Source Flux	2538lm	2	0.68	2933
Fixture Flux	2074lm	3	1.02	1304
Efficacy	103lm/W	4	1.36	733
Imax	11732cd	5	1.70	469

TS1125 Imax=4623cd/klm

Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
3X STANDARD	○	**1T7465**	**1T7466**	**1T7467**	**1T7468**
3X STANDARD	●	**1T7477**	**1T7478**	**1T7479**	**1T7480**
3X CASAMBI	○	**1T7465CA**	**1T7466CA**	**1T7467CA**	**1T7468CA**
3X CASAMBI	●	**1T7477CA**	**1T7478CA**	**1T7479CA**	**1T7480CA**
3X DIGITAL DIMMING	○	**1T7465DD**	**1T7466DD**	**1T7467DD**	**1T7468DD**
3X DIGITAL DIMMING	●	**1T7477DD**	**1T7478DD**	**1T7479DD**	**1T7480DD**

OZ

LED / 20W / RIFLETTORE / FL



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	21W	1	0.49	7077
Source Flux	2889lm	2	0.98	1769
Fixture Flux	2161lm	3	1.47	786
Efficacy	102lm/W	4	1.95	442
TS1126- Imax=2450cd/klm	Imax 7077cd	5	2.44	283

Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
3X STANDARD	○	**1T7469**	**1T7470**	**1T7471**	**1T7472**
3X STANDARD	●	**1T7481**	**1T7482**	**1T7483**	**1T7484**
3X CASAMBI	○	**1T7469CA**	**1T7470CA**	**1T7471CA**	**1T7472CA**
3X CASAMBI	●	**1T7481CA**	**1T7482CA**	**1T7483CA**	**1T7484CA**
3X DIGITAL DIMMING	○	**1T7469DD**	**1T7470DD**	**1T7471DD**	**1T7472DD**
3X DIGITAL DIMMING	●	**1T7481DD**	**1T7482DD**	**1T7483DD**	**1T7484DD**

LED / 20W / RIFLETTORE / MWFL



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			37°	
Fixture Power	21W	1	0.66	5478
Source Flux	2889lm	2	1.32	1370
Fixture Flux	2381lm	3	1.98	609
Efficacy	113lm/W	4	2.64	342
TS1127 Imax=1896cd/klm	Imax 5478cd	5	3.31	219

Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
3X STANDARD	○	**1T7473**	**1T7474**	**1T7475**	**1T7476**
3X STANDARD	●	**1T7485**	**1T7486**	**1T7487**	**1T7488**
3X CASAMBI	○	**1T7473CA**	**1T7474CA**	**1T7475CA**	**1T7476CA**
3X CASAMBI	●	**1T7485CA**	**1T7486CA**	**1T7487CA**	**1T7488CA**
3X DIGITAL DIMMING	○	**1T7473DD**	**1T7474DD**	**1T7475DD**	**1T7476DD**
3X DIGITAL DIMMING	●	**1T7485DD**	**1T7486DD**	**1T7487DD**	**1T7488DD**

OZ

Modulo luminoso Wall Washer Small 25x125mm



LED / 8,7W / WALL WASHER



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			37°	82°	
Fixture Power	10W	1	0.73	1.81	332
Source Flux	788lm	2	1.45	3.63	83
Fixture Flux	442lm	3	2.18	5.44	37
Efficacy	46lm/W	4	2.91	7.25	21
Imax	378cd	5	3.63	9.06	13

TS1720 Imax=479cd/klm

Alimentazione	Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
48Vdc	STANDARD	○	**2T0050**	**2T0051**	**2T0052**	**2T0053**
48Vdc	STANDARD	◐	**2T0054**	**2T0055**	**2T0056**	**2T0057**
48Vdc	CASAMBI	○	**2T0050CA**	**2T0051CA**	**2T0052CA**	**2T0053CA**
48Vdc	CASAMBI	◐	**2T0054CA**	**2T0055CA**	**2T0056CA**	**2T0057CA**
48Vdc	DIGITAL DIMMING	○	**2T0050DD**	**2T0051DD**	**2T0052DD**	**2T0053DD**
48Vdc	DIGITAL DIMMING	◐	**2T0054DD**	**2T0055DD**	**2T0056DD**	**2T0057DD**

Modulo luminoso Wall Washer Large 50x150mm



LED / 20W / WALL WASHER



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			37°	80°	
Fixture Power	21W	1	0.72	1.76	1786
Source Flux	2889lm	2	1.44	3.51	446
Fixture Flux	2154lm	3	2.16	5.27	198
Efficacy	102lm/W	4	2.88	7.03	112
Imax	1965cd	5	3.60	8.79	71

TS1721 Imax=680cd/klm

Alimentazione	Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
48Vdc	STANDARD	○	**2T0058**	**2T0059**	**2T0060**	**2T0061**
48Vdc	STANDARD	●	**2T0062**	**2T0063**	**2T0064**	**2T0065**
48Vdc	CASAMBI	○	**2T0058CA**	**2T0059CA**	**2T0060CA**	**2T0061CA**
48Vdc	CASAMBI	●	**2T0062CA**	**2T0063CA**	**2T0064CA**	**2T0065CA**
48Vdc	DIGITAL DIMMING	○	**2T0058DD**	**2T0059DD**	**2T0060DD**	**2T0061DD**
48Vdc	DIGITAL DIMMING	●	**2T0062DD**	**2T0063DD**	**2T0064DD**	**2T0065DD**

OZ

Modulo luminoso Lineare L. 569mm



LED / 12W / OPAL

0,57 IP20



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			108°	
Fixture Power	13W	1	2.74	350
Source Flux	1452lm	2	5.48	88
Fixture Flux	953lm	3	8.23	39
Efficacy	71lm/W	4	10.97	22
Imax	350cd	5	13.71	14

Alimentazione	Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
48Vdc	STANDARD	○	**1T8190**	**1T8191**	**1T8192**	**1T8193**
48Vdc	STANDARD	◐	**1T8194**	**1T8195**	**1T8196**	**1T8197**
48Vdc	CASAMBI	○	**1T8190CA**	**1T8191CA**	**1T8192CA**	**1T8193CA**
48Vdc	CASAMBI	◐	**1T8194CA**	**1T8195CA**	**1T8196CA**	**1T8197CA**
48Vdc	DIGITAL DIMMING	○	**1T8190DD**	**1T8191DD**	**1T8192DD**	**1T8193DD**
48Vdc	DIGITAL DIMMING	◐	**1T8194DD**	**1T8195DD**	**1T8196DD**	**1T8197DD**

Modulo luminoso Lineare L. 869mm



LED / 18W / OPAL

0,83 IP20



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			108°	
Fixture Power	20W	1	2.74	526
Source Flux	2178lm	2	5.48	131
Fixture Flux	1429lm	3	8.23	58
Efficacy	73lm/W	4	10.97	33
Imax	526cd	5	13.71	21

Alimentazione	Versione	Colore	2700K	3000K	3500K	4000K
48Vdc	STANDARD	○	**1T8198**	**1T8199**	**1T8200**	**1T8201**
48Vdc	STANDARD	◐	**1T8202**	**1T8203**	**1T8204**	**1T8205**
48Vdc	CASAMBI	○	**1T8198CA**	**1T8199CA**	**1T8200CA**	**1T8201CA**
48Vdc	CASAMBI	◐	**1T8202CA**	**1T8203CA**	**1T8204CA**	**1T8205CA**
48Vdc	DIGITAL DIMMING	○	**1T8198DD**	**1T8199DD**	**1T8200DD**	**1T8201DD**
48Vdc	DIGITAL DIMMING	◐	**1T8202DD**	**1T8203DD**	**1T8204DD**	**1T8205DD**

Apartment
Madrid, Spain

Project Estudio Caliza
Photo Lupe Clemente

Sistemi

Profilo incassato per Power Track



MODULO DI TESTA

Profilo da incasso per Power Track.
Profilo in estruso di alluminio verniciato.
Per installazione trimless o con flangia.
Da completare con Power Track.

Kg	L	Colore	
0,4	1015	○	**1T7495**
0,8	2015	○	**1T7496**
1,2	3015	○	**1T7497**
0,4	1015	●	**1T7498**
0,8	2015	●	**1T7499**
1,2	3015	●	**1T7500**

MODULO CENTRALE/TERMINALE

Profilo da incasso per Power Track.
Profilo in estruso di alluminio verniciato.
Per installazione trimless o con flangia.
Da completare con Power Track.

Kg	L	Colore	
0,4	1000	○	**1T7489**
0,8	2000	○	**1T7490**
1,2	3000	○	**1T7491**
0,4	1000	●	**1T7492**
0,8	2000	●	**1T7493**
1,2	3000	●	**1T7494**

Codici a completamento

Sistema di fissaggio

Codice
1T7501

Staffa in acciaio per installazione incassata del Power Track.
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°3 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°4 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.

Profilo incassato Small



PER UNITA' LUMINOSE 25x25mm

Profilo in estruso di alluminio verniciato.
Per installazione trimless o con flangia.
Da completare con Power Track.

	Kg	L	Colore	
	1,1	1000	○	**1T7031**
	2,2	2000	○	**1T7032**
	3,3	3000	○	**1T7033**
	1,1	1000	●	**1T7034**
	2,2	2000	●	**1T7035**
	3,3	3000	●	**1T7036**

Profilo incassato Large



PER UNITA' LUMINOSE 50x50mm

Profilo in estruso di alluminio verniciato.
Per installazione trimless o con flangia.
Da completare con Power Track.

	Kg	L	Colore	
	1,2	1000	○	**1T7067**
	2,5	2000	○	**1T7068**
	3,7	3000	○	**1T7069**
	1,2	1000	●	**1T7070**
	2,5	2000	●	**1T7071**
	3,7	3000	●	**1T7072**

Codici a completamento

Sistema di fissaggio

	Codice
	1T7043

Staffa in acciaio per installazione incassata del profilo piccolo.
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°3 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°4 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.

	Codice
	1T7076

Staffa in acciaio per installazione incassata del profilo grande.
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°3 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°4 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.

OZ

Tappi di chiusura



Colore	Codice
○	**1T7039**
●	**1T7040**

Kit 2 tappi.
Per profilo da incasso piccolo.



Colore	Codice
○	**1T7073**
◐	**1T7074**

Kit 2 tappi.
Per profilo da incasso grande.

Accessori

Giunto meccanico



Codice
1T7041

Kit composto da 2 giunti meccanici lineari e 4 grani.
Per profilo da installazione ad incasso.



Colore	Codice
○	**1T7037**
◐	**1T7038**

Giunto meccanico a L.
Per profilo da incasso piccolo.





Colore	Codice
○	**1T7437**
●	**1T7438**

Giunto meccanico a L.
Per profilo da incasso grande.

Profilo Plafone/ Sospensione Small



PER UNITA' LUMINOSE 25x25mm - MODULO DI TESTA

Profilo in estruso di alluminio verniciato.
Per installazioni stand alone utilizzare soltanto moduli di testa.
Per installazioni a sistema è indispensabile iniziare la composizione con il modulo di testa.
Per configurazioni chiuse è necessario ordinare minimo due moduli di testa o multipli di due da installare contrapposti.
Da completare con Power Track.

Kg	L	Colore	
0,8	1015	○	**1T7050**
1,7	2015	○	**1T7051**
2,6	3015	○	**1T7052**
0,8	1015	●	**1T7053**
1,7	2015	●	**1T7054**
2,6	3015	●	**1T7055**

PER UNITA' LUMINOSE 25x25mm - MODULO CENTRALE/TERMINALE

Profilo in estruso di alluminio verniciato.
Per installazioni stand alone utilizzare soltanto moduli di testa.
Per installazioni a sistema è indispensabile iniziare la composizione con il modulo di testa.
Per configurazioni chiuse è necessario ordinare minimo due moduli di testa o multipli di due da installare contrapposti.
Da completare con Power Track.

Kg	L	Colore	
0,8	1000	○	**1T7044**
1,7	2000	○	**1T7045**
2,6	3000	○	**1T7046**
0,8	1000	●	**1T7047**
1,7	2000	●	**1T7048**
2,6	3000	●	**1T7049**

Profilo Plafone/ Sospensione Large



PER UNITA' LUMINOSE 50x50mm - MODULO DI TESTA

Profilo in estruso di alluminio verniciato.
Per installazioni stand alone utilizzare soltanto moduli di testa.
Per installazioni a sistema è indispensabile iniziare la composizione con il modulo di testa.
Per configurazioni chiuse è necessario ordinare minimo due moduli di testa o multipli di due da installare contrapposti.
Da completare con Power Track.

Kg	L	Colore	
1	1015	○	**1T7083**
2,1	2015	○	**1T7084**
3,1	3015	○	**1T7085**
1	1015	●	**1T7086**
2,1	2015	●	**1T7087**
3,1	3015	●	**1T7088**

OZ

PER UNITA' LUMINOSE 50x50mm - MODULO CENTRALE/TERMINALE

Profilo in estruso di alluminio verniciato.
Per installazioni stand alone utilizzare soltanto moduli di testa.
Per installazioni a sistema è indispensabile iniziare la composizione con il modulo di testa.
Per configurazioni chiuse è necessario ordinare minimo due moduli di testa o multipli di due da installare contrapposti.
Da completare con Power Track.

Kg	L	Colore	
1	1000	○	**1T7077**
2,1	2000	○	**1T7078**
3,1	3000	○	**1T7079**
1	1000	◐	**1T7080**
2,1	2000	◐	**1T7081**
3,1	3000	◐	**1T7082**

Codici a completamento

Tappi di chiusura

Colore	Codice
○	**1T7062**
●	**1T7063**

Kit 2 tappi.
Per profilo piccolo da installazione a plafone/sospensione.

Colore	Codice
○	**1T7095**
◐	**1T7096**

Kit 2 tappi.
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.

Sistema di fissaggio

Codice
1T7065

Kit di installazione a plafone.
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°2 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°3 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.

Codice
1T7066

Kit di installazione a sospensione.
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°2 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°3 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.

Accessori

Giunto meccanico



Colore	Codice
○	**1T7056**
●	**1T7059**

Giunto meccanico a L.
Per profilo piccolo da installazione a plafone/sospensione.





Colore	Codice
○	**1T7089**
◐	**1T7092**

Giunto meccanico a L.
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.

OZ



Colore	Codice
○	**1T7057**
◐	**1T7060**

Giunto meccanico a T.
Per profilo piccolo da installazione a plafone/sospensione.





Colore	Codice
○	**1T7090**
●	**1T7093**

Giunto meccanico a T.
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.



Colore	Codice
○	**1T7058**
◐	**1T7061**

Giunto meccanico a X.
Per profilo piccolo da installazione a plafone/sospensione.





Colore	Codice
○	**1T7091**
●	**1T7094**

Giunto meccanico a X.
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.

Colore	Codice
○	**1T7064**
◐	**1T7097**

Giunto lineare meccanico composto da 4 giunti meccanici e 4 viti.
Per profilo da installazione a plafone/sospensione.

Pannello di copertura

L	Colore	Codice
1000	○	**1T9595**
2000	○	**1T9596**
1000	◐	**1T9597**
2000	◐	**1T9598**

Cover per profilo piccolo da installazione a plafone/sospensione.

L	Colore	Codice
1000	○	**1T9599**
2000	○	**1T9600**
1000	●	**1T9601**
2000	●	**1T9602**

Cover per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.

OZ

Installazione a plafone
Power track



Installazione a incasso
Power Track + Profilo

Profilo incassato per Power Track





Power Track
1T7431 / 1T7432 / 1T7433
1T7434 / 1T7435 / 1T7436

Profilo Small
1T7031 / 1T7032 / 1T7033
1T7034 / 1T7035 / 1T7036

Profilo Large
1T7067 / 1T7068 / 1T7069
1T7070 / 1T7071 / 1T7072

Profilo incassato





Power Track
1T7431 / 1T7432 / 1T7433
1T7434 / 1T7435 / 1T7436

1T7495 / 1T7496 / 1T7497
1T7498 / 1T7499 / 1T7500
1T7489 / 1T7490 / 1T7491
1T7492 / 1T7493 / 1T7494

OZ

Installazione a plafone / sospensione
Power Track + Profilo



Profilo Small
1T7050 / 1T7051 / 1T7052
1T7053 / 1T7054 / 1T7055
1T7044 / 1T7045 / 1T7046
1T7047 / 1T7048 / 1T7049

Profilo Large
1T7083 / 1T7084 / 1T7085
1T7086 / 1T7087 / 1T7088
1T7077 / 1T7078 / 1T7079
1T7080 / 1T7081 / 1T7082

Power Track
1T7431 / 1T7432 / 1T7433
1T7434 / 1T7435 / 1T7436





Vincoli di installazione

OZ Modulo luminoso – Singolo





Nota

Ogni controller 1-10V (Digital Dimming) può pilotare un numero di prodotti per un massimo di 96W per circuito.

OZ Modulo luminoso – Multiplo





OZ Modulo luminoso – Wall Washer





OZ Modulo luminoso – Lineare





Prescrizioni e informazioni

Tutti gli apparecchi della collezione Targetti sono stati progettati e realizzati in conformità alla Normativa europea EN60598-1 relativamente alle prescrizioni di sicurezza degli apparecchi di illuminazione.

DIRETTIVE CONSIGLIO EUROPEO

Tutti gli apparecchi sono rispondenti alle direttive sotto citate:

- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva LV 2014/35/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

Se non diversamente specificato

- tutti gli apparecchi che alloggiano sorgenti tradizionali sono forniti senza lampada;
- tutti gli apparecchi sono venduti singolarmente;
- tutte le misure sono espresse in mm;
- tutti gli apparecchi a bassissima tensione sono forniti senza trasformatore;
- Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l'utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

TARGETTI SANKEY SpA
Certificated ISO 9001 n° 9130. TAR1
Certificated ISO 14001 n° IT319206

Il marchio Enec, le certificazioni ISO9001 e ISO14001 e la marcatura CE sono garanzia che le attività svolte all'interno dell'azienda sono disciplinate da procedure controllate per assicurare standard qualitativi costanti.

Laboratorio riconosciuto secondo la ISO 17025.

Consorzio Ecolight

Targetti Sankey Spa aderisce al consorzio Ecolight costituito nel 2004 (D.Lgs. 49/2014) per adempiere a quanto disposto dalla Direttiva Europea recepita in Italia come Direttiva Europea RAEE 2012/19/EU per la gestione, il recupero e il trattamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche, pile ed accumulatori a fine vita, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

I colori degli articoli illustrati sono riprodotti il più fedelmente possibile compatibilmente con i limiti tecnici della stampa. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi modifica alla sua produzione senza preavviso. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.
I prodotti illustrati in questo catalogo sono coperti da uno o più brevetti italiani o internazionali. L'azienda promuoverà azioni legali nei confronti di eventuali imitatori.

Aperture di fascio

from	to	beam	
5°	10°	Narrow Spot	**NSP**
11°	25°	Spot	**SP**
26°	40°	Flood	**FL**
41°	50°	Medium Wide Flood	**MWFL**
51°	70°	Wide Flood	**WFL**
71°	120°	Very Wide Flood	**VWFL**
		Wall Washer	**WW**
		Narrow Asymmetric	**N. ASYM**
		Asymmetric	**ASYM**

Legenda Icone

Apparecchio in classe prima nel quale la protezione contro la scossa elettrica è garantita dalle connessioni delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra).

Apparecchio nel quale la connessione ad un conduttore di protezione (messa a terra) garantisce l'immunità ai radio disturbi.

Apparecchio in classe seconda (doppio isolamento) doppiamente protetto contro il contatto accidentale con parti in tensione da parte dell'utilizzatore.

III — Apparecchio in classe terza predisposto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.

IP.. — Grado di protezione da corpi solidi e liquidi.

IP..
IP.. — Grado di protezione - Parte incassata.
Grado di protezione - Parte in vista.

IK.. — Grado di resistenza agli urti.

ENEC — ENEC
European Norms Electrical Certification.

Icone particolari

0,5 — Peso del singolo apparecchio.

Lunghezza cavo.

Calpestabile.

Carrabile.

SAFE FLICKER — Apparecchi con parametri sotto la soglia minima di visibilità PstLM≤1 e SVM≤0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158).

DBS — Tecnologia ottica Dynamic Beam Shaper con gestione remota dell'apertura di fascio.

Ra — LED con Ra__ laddove non presenti a catalogo, disponibili su richiesta.

Temperature colore diverse disponibili su richiesta.

Finitura personalizzata a scelta tra la gamma Colours Targetti e i RAL indicati nella cartella colori scaricabile on line dalla sezione download.

Trattamento di cataforesi realizzato su richiesta.

Fornito su richiesta con alimentazione 110-277Vac, integrata o remota come previsto nel modello standard.

Versione "Tunable White" disponibile su richiesta.

Nota

- Per i trattamenti e le versioni su richiesta, contattare l'azienda.
- Le performance riportate sui prodotti si riferiscono all'utilizzo dei driver a completamento consigliati.
- I driver a completamento selezionati da Targetti rendono gli apparecchi "Safe Flicker".