

Empotrables en el suelo

MERCURE



TARGETTI

MINI MERCURE



Luminaria lineal empotrada en el suelo, transitable, para ambientes externos. Las dimensiones compactas y el acabado “todo cristal” a ras permiten instalaciones en fila continua de gran elegancia y limpieza estética. El cuerpo está sometido a tratamiento de cataforesis, lo que permite su instalación en proximidad del mar (hasta 5 metros) o en ambientes “hostiles”.

Empotrado en el suelo	Suave controlada	3000K	4000K
INSTALACIÓN	LUZ	TEMPERATURA COLOR	
On-Off	220-240V integrada 24V remota	Transitable por parte de vehículos	Transitable por parte de peatones
CONTROL	ALIMENTACIÓN	RESISTENCIA	GRADO DE PROTECCIÓN
		IK08	IP66 IP67
			IP68 IP69
ACABADO	A PETICIÓN		

MINIMERCURE LED
Ra80 | Flujo luminaria 3000K 290lm

<div> <div>1,8</div> <div>IP66</div> <div>IP67</div> <div>IP68</div> <div>IP69</div> <div>IK08</div> <div>1,5m</div> <div></div> <div></div> </div>  	<div> <div>Óptica</div> <div>VWFL 8W</div> <div>VWFL 10W</div> </div>	<div> <div>Aislamiento</div> <div>CLASE 3</div> <div>CLASE 2</div> </div>	<div> <div>Alimentación</div> <div>24Vdc</div> <div>220-240Vac</div> </div>	<div> <div>Driver</div> <div></div> <div>ON-OFF</div> </div>	<div> <div>Color</div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div>3000K</div> <div>1E3406</div> <div>1E3404</div> </div>	<div> <div>4000K</div> <div>1E3407</div> <div>1E3405</div> </div>
---	---	---	---	--	---	---	---

Importante

Versión 24Vdc: los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver.

IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h).

IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

Códigos a completar y accesorios en la página 3.


Códigos a completar y accesorios
MINIMERCURE LED

Códigos a completar

Contracaja


	Código		Código
	<div>1E2382</div> <div> <p>Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia. Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón. Vertical. L=601mm.</p> </div>		<div>1E2383</div> <div> <p>Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia. Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón. Horizontal. L=601mm.</p> </div>

Alimentación

	Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
	140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3586
Alimentador electrónico.						

Códigos de los accesorios

Protector contra sobretensiones

	Código
	<div>A013B</div> <div> <p>Protector contra sobretensiones compatible con luminarias y drivers electrónicos CLASE II. Tensión de funcionamiento 220-240Vac. SPD tipo 2+3. Tensión máxima de descarga de 10kV. CLASE II IP67</p> </div>



TARGETTI SANKEY Srl
Certificated ISO 9001 n° 9130. TAR1
Certificated ISO 14001 n° IT319206

La marca ENEC, las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001 y la marca CE garantizan que las actividades que se llevan a cabo en el interior de la empresa están gobernadas y controladas por procedimientos que aseguran el constante nivel de calidad.

Laboratorio reconocido según la ISO 17025.

Prescripciones e informaciones

Todos los aparatos de la línea Targetti han sido proyectados y realizados en conformidad con la Normativa europea EN60598-1 relativamente a las prescripciones de seguridad de los aparatos de iluminación.



Todos los aparatos están conformes a las normas enumeradas a continuación:

- Disposición EMC 2014/30/EU
- Disposición LV 2014/35/EU
- Disposición RoHS 2011/65/EU

Si no resulta especificado de otro modo

- todos los aparatos se venden sin lámpara;
- todos los aparatos se venden singularmente;
- todas las medidas se expresan en mm;
- todos los aparatos de baja tensión se venden sin transformador;
- Para los productos de clase III, las prestaciones están garantizadas solo con el uso de los alimentadores electrónicos y drivers indicados en el catálogo.











Targetti ofrece una garantía de cinco años para los productos que utilizan fuentes de LED presentes en los Catálogos (donde no se especifique lo contrario).
Quedan excluidas de la extensión de la garantía los productos con lámparas tradicionales, todos los productos correspondientes a sistemas de gestión y control de la luz, tanto de Targetti como de terceros, así como los productos equipados con módulos LED de 230V. Para productos equipados con bombillas tradicionales / bombillas LED, la extensión de la garantía es válida solo para el producto de iluminación.
La garantía de 5 años vale a partir de la fecha indicada en la factura de compra de los productos y es válida por defectos de fabricación y/o de materiales de los productos a condición de que éstos se hayan utilizado de acuerdo con su uso previsto.
Los términos de la garantía se pueden consultar en el documento "Extensión de la garantía" en nuestro sitio web en la sección "Servicios".

Consortio ecolight










Targetti Sankey Srl forma parte del consorcio Ecolight, constituido en 2004 (D.Lgs. 49/2014) en cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva Europea adoptada en Italia como Directiva Europea RAEE 2012/19/EU para la gestión, recuperación y tratamiento de los dispositivos eléctricos, electrónicos, pilas y acumuladores agotados, de acuerdo con todas las normas vigentes.

Los colores de los artículos ilustrados son reproducidos lo más fielmente posible compatiblemente con los límites técnicos de la imprenta. La empresa se reserva la posibilidad de aportar cualquier modificación a su producción sin previo aviso. Está prohibida la reproducción, inclusive parcial, de este catálogo. Los productos ilustrados en este catálogo están amparados por una o más patentes italianas o internacionales. La empresa promoverá acciones legales con respecto a eventuales imitadores.

Leyenda de los iconos

	Equipo de primera clase en el que la protección contra descargas eléctricas se garantiza conectando las partes conductoras a las que se tiene acceso a un conductor de protección (puesta a tierra).
	Equipo en el que la conexión a un conductor de protección (puesta a tierra) garantiza la inmunidad ante interferencias de radio.
	Equipo de segunda clase (doble aislamiento) doblemente protegido contra el contacto accidental con partes en tensión por parte del usuario.
	Luminaria Clase III, para conexiones a circuitos de muy bajo voltaje.
	Grado de protección frente a cuerpos sólidos y penetraciones de líquidos.
	Grado de protección - Parte encastrada. Grado de protección - Parte en vista.
	Grado de resistencia a los impactos.
	ENEC European Norms Electrical Certification.

Símbolos particulares

	Peso del aparato individual.
	Longitud del cable.
	Transitable.
	Carrossable.
	Luminarias que presentan parámetros bajo el umbral mínimo de visibilidad $PstLM \leq 1$ y $SVM \leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158).
	Casambi con accesorio
	Casambi ready
	DMX on board
	DBS (Dynamic Beam Shaping)

Apertura de fijación

Óptico	Tipo óptico	desde	a
NSP	Narrow Spot	5°	10°
SP	Spot	11°	21°
FL	Flood	22°	40°
MWFL	Medium Wide Flood	41°	50°
WFL	Wide Flood	51°	70°
VWFL	Very Wide Flood	71°	120°
WW	Wall Washer		
ASY	Asymmetric		
FW	Floor Washer		
ELL	Elliptical		
ELT	Elliptical Transversal		
AMB	Ambient		
OPL	Opal		
GRZ	Grazing		
UGR	UGR		
ZOOM	Zoom		
DBS	Dynamic Beam Shaping		

Importante

- Para tratamientos y versiones bajo pedido, contacte con la empresa.
- Los performances de los productos se refieren al uso de los drivers recomendados.
- Los drivers como accesorio del catálogo Targetti aseguran el "Safe Flicker" de las luminarias.

