

Plafones, Suspensiones y Pared

CCTLED PENDANT



TARGETTI

CCTLED PENDANT

INFORMACIÓN GENERAL

Colgante de luz directa
difusa para fuentes de led
de alta emisión.
Ø317mm

LED

Chip on Board
De 2756lm a 3755lm
3000K – 4000K
Ra80 - Ra90

EFICIENCIA PRODUCTO

Hasta 84lm/W

ÓPTICAS

FL

ALIMENTACIÓN

Electrónica – DALI -
Emergencia - Emergencia
DALI
Sistema de control
Casambi disponible como
accesorio (solo para
productos en versión
DALI).

MATERIAL

Florón de metal barnizado
de color negro y disipador
de aluminio fundido a
presión barnizado de
negro. Difusor prismático
de policarbonato
transparente.

BAJO PETICIÓN



Easy Custom Colour



Ra97



2700K - 3500K

Suspensión profesional de la gama CCTLED.
Disponible con óptica transparente con
facetas de policarbonato transparente y
cúpula prismatizada para proteger la fuente y
distribuir suavemente la luz.




Indoor

CCTLED PENDANT



Ambient



LED / 18W / FL



	Kg	Driver	3000K	4000K
	2	EL.	1T3274	1T3275
	2	DALI	1T3298	1T3299
	2,7	EL. EM.	1T3322	1T3323
	2,7	DALI EM.	1T3346	1T3347

LED / 25W / FL



	Kg	Driver	3000K	4000K
	2	EL.	1T3272	1T3273
	2	DALI	1T3296	1T3297
	2,7	EL. EM.	1T3320	1T3321
	2,7	DALI EM.	1T3344	1T3345



Importante

Ra90: para realizar un pedido de esta versión es necesario añadir el prefijo “90” al final de código estándar (Ra80).

Accesorios

Anillo decorativo



	Color	Código
		1T4061
		1T4062

Casquete de cobertura para el dissipador.

Sistemas de control



	Código
	1T5349

Unidad de control inalámbrico de luminarias DALI.

Genera un bus DALI local que permite el control individual de una luminaria.

El módulo no se puede conectar a un red DALI ya existente.

El módulo se controla de modo inalámbrico mediante la aplicación Casambi para smartphone y tablet mediante la tecnología Bluetooth 4.0.

Los dispositivos crean automáticamente una red mesh inalámbrica, permitiendo el control de hasta 128 luminarias.

IP20.

LxHxP=56.5x22.3x35.8mm.



	Código
	1T5352

Repetidor IP20, permite el control inalámbrico de luminarias DALI.

Genera un bus DALI local con capacidad de pilotaje de hasta 64 luminarias.

Permite el control de luminarias DALI en aplicaciones de interiores a través de la aplicación Casambi.

Además, dispone de un relé que permite controlar luminarias no dimerables de hasta un máx de 6A.

LxHxP=129x30x42mm.

Prescripciones e informaciones

Todos los aparatos de la línea Targetti han sido proyectados y realizados en conformidad con la Normativa europea EN60598-1 relativamente a las prescripciones de seguridad de los aparatos de iluminación.



Todos los aparatos están conformes a las normas enumeradas a continuación:

- Disposición EMC 2014/30/EU
- Disposición LV 2014/35/EU
- Disposición RoHS 2011/65/EU

Si no resulta especificado de otro modo

- todos los aparatos se venden sin lámpara;
- todos los aparatos se venden singularmente;
- todas las medidas se expresan en mm;
- todos los aparatos de baja tensión se venden sin transformador;
- Para los productos de clase III, las prestaciones están garantizadas solo con el uso de los alimentadores electrónicos y drivers indicados en el catálogo.

Consorcio ecolight

Targetti Sankey Spa forma parte del consorcio Ecolight, constituido en 2004 (D.Lgs. 49/2014) en cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva Europea adoptada en Italia como Directiva Europea RAEE 2012/19/EU para la gestión, recuperación y tratamiento de los dispositivos eléctricos, electrónicos, pilas y acumuladores agotados, de acuerdo con todas las normas vigentes.

Los colores de los artículos ilustrados son reproducidos lo más fielmente posible compatiblemente con los límites técnicos de la imprenta. La empresa se reserva la posibilidad de aportar cualquier modificación a su producción sin previo aviso. Está prohibida la reproducción, inclusive parcial, de este catálogo. Los productos ilustrados en este catálogo están amparados por una o más patentes italianas o internacionales. La empresa promoverá acciones legales con respecto a eventuales imitadores.



TARGETTI SANKEY SpA

Certificat ISO 9001 n° 9130. TAR1
Certificat ISO 14001 n° IT319206









La marca ENEC, las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001 y la marca CE garantizan que las actividades que se llevan a cabo en el interior de la empresa están gobernadas y controladas por procedimientos que aseguran el constante nivel de calidad.

Laboratorio reconocido según la ISO 17025.












Apertura de fijación

from	to	beam	
5°	10°	Narrow Spot	NSP
11°	25°	Spot	SP
26°	40°	Flood	FL
41°	50°	Medium Wide Flood	MWFL
51°	70°	Wide Flood	WFL
71°	120°	Very Wide Flood	VWFL
		Wall Washer	WW
		Narrow Asymmetric	N. ASYM
		Asymmetric	ASYM

Leyenda de los iconos

	Equipo de primera clase en el que la protección contra descargas eléctricas se garantiza conectando las partes conductoras a las que se tiene acceso a un conductor de protección (puesta a tierra).
	Equipo en el que la conexión a un conductor de protección (puesta a tierra) garantiza la inmunidad ante interferencias de radio.
	Equipo de segunda clase (doble aislamiento) doblemente protegido contra el contacto accidental con partes en tensión por parte del usuario.
	Luminaria Clase III, para conexiones a circuitos de muy bajo voltaje.
	Grado de protección frente a cuerpos sólidos y penetraciones de líquidos.
	Grado de protección - Parte encastrada. Grado de protección - Parte en vista.
	Grado de resistencia a los impactos.
	ENEC European Norms Electrical Certification.

Símbolos particulares

	Peso del aparato individual.
	Longitud del cable.
	Transitable.
	Carrossable.
	Luminarias que presentan parámetros bajo el umbral mínimo de visibilidad $PstLM \leq 1$ y $SVM \leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158).
DBS	Tecnología óptica Dynamic Beam Shaper con gestión a distancia de la abertura del haz.
	LED con $Ra_{...}$, si no están presentes en el catálogo, están disponibles bajo petición.
	Varias temperaturas color disponibles bajo petición.
	Acabado personalizado a elegir entre la gama Colours Targetti y los RAL indicados en la carpeta de colores que se puede descargar online en la sección download.
	Tratamiento aplicado bajo petición.
	Suministrado bajo petición con alimentación 110-277Vac, integrada o a distancia.
	Versión LED con cambio de tonalidad "Tunable White" disponible bajo petición.

Importante

- Para tratamientos y versiones bajo pedido, contacte con la empresa.
- Los performances de los productos se refieren al uso de los drivers recomendados.
- Los drivers como accesorio del catálogo Targetti aseguran el "Safe Flicker" de las luminarias.

