Decken-, Pendel- und Wandleuchten

OMEGA



TARGETTI

OMEGA

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Lineare LED-Leuchten in Stand-Alone-Version für die Installation als Decken- oder Hängeleuchte.
2112x50x80mm
792x50x80mm
472x50x80mm

LED
LED Engine bestehend aus Streifenplatinen
Von 1049lm biz 4392lm
2700K – 3000K – 3500K – 4000K
Ra90

LEUCHTEN-LICHTAUSBEUTE
Bis zu 91lm/W

OPTIKEN
Direkte Lichtemission Opal

BETRIEBSGERÄT
Elektronisch schaltbar – DALI
Casambi-Steuersystem nutzbar über Zubehör (nur für Produkte in DALI-Version).

MATERIAL
Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Aluminium, Optikgruppe und Einspeiser aus lackiertem Aluminium. Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

AUF ANFRAGE
Easy Custom Colour

Stromversorgung 110-277Vac

Omega entstand in Zusammenarbeit mit dem Architektur- und Designbüro Gensler. Es handelt sich dabei um Leuchten für die aufeinander abgestimmte Beleuchtung von Arbeitsbereichen und Räumlichkeiten im Gastgewerbe, die sich besonders gut für Empfangs- und Gemeinschaftsbereiche eignen. Erhältlich in unterschiedlichen Größen und für verschiedene Anwendungsarten zur Installation an der Decke, an der Wand oder als hängende Version.
Für die an der Wand installierte Version L=792mm ist es ab sofort möglich, zwischen der Hi-Power- und der Low-Power-Lösung zu wählen.

Indoor



Decken-, Pendel- und Wandleuchten

Plus

Design
Die Verschmelzung reiner Formen, ein opaler Zylinder, der mit einem soliden Quader verschmilzt, hat zur Entstehung einer schlichten Leuchte geführt, die gleichzeitig einen hohen Wiedererkennungswert hat. Die neue Lichtemission von 270°, basierend auf der Geometrie der Formen und der Verschmelzung fester Körper, kreiert einen weichen Lichteffekt, der den Raum in seiner ganzen Dreidimensionalität ausleuchtet.

Abgehängte Versionen
Die Versionen als Hängeleuchte sind 2114 mm lang und bieten eine diffuse direkte Lichtemission.
Das Aufhängeset ist bereits enthalten.

Versionen als Wandleuchte

Die Wandleuchten sind in zwei unterschiedlichen Längen (472mm und 792mm) erhältlich und können vertikal oder horizontal installiert werden. Sie eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Gemeinschaftsräumen und Treppenhäusern im Zusammenspiel mit der allgemeinen, mit der längeren Version umgesetzten Beleuchtung.

Die Version L = 792mm ist auch in den beiden Lösungen Hi-Power und Low-Power erhältlich.



OMEGA



Pendelleuchte
L. 2112mm



LED / 36W / OPAL NACH UNTEN



3000K	
Ra90	
Fixture Power	40W
Source Flux	4314lm
Fixture Flux	2998lm
Efficacy	75lm/W
Imax	504cd

TS1199 Imax=117cd/klm

Treiber	Farbe	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	**1T7267EL**	**1T7268EL**	**1T7275EL**	**1T7276EL**
DALI	●	**1T7267DA**	**1T7268DA**	**1T7275DA**	**1T7276DA**

Indoor

OMEGA

Applique
L. 472mm



LED / 8W / OPAL NACH UNTEN



Treiber	Farbe	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.		**1T7277EL**	**1T7278EL**	**1T7279EL**	**1T7280EL**
DALI		**1T7277DA**	**1T7278DA**	**1T7279DA**	**1T7280DA**

Applique
L. 792mm



LED / 16W / OPAL NACH UNTEN



Treiber	Farbe	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.		**1T7343EL**	**1T7344EL**	**1T7357EL**	**1T7358EL**
DALI		**1T7343DA**	**1T7344DA**	**1T7357DA**	**1T7358DA**

LED / 23W / OPAL NACH UNTEN

Treiber	Farbe	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.		**1T9519EL**	**1T9520EL**	**1T9521EL**	**1T9522EL**
DALI		**1T9519DA**	**1T9520DA**	**1T9521DA**	**1T9522DA**

Zubehör

Steuersystem

Art.-Nr.

1T5349

Wireless-Steuereinheit für DALI-Leuchten.
Generiert einen lokalen DALI-Bus, durch den eine einzelne Leuchte gesteuert werden kann.
Das Modul kann nicht an ein bestehendes DALI- Netzwerk angeschlossen werden.
Das Modul wird drahtlos über Bluetooth-Technologie 4.0 von Smartphone oder Tablet über die Anwendung CASAMBI gesteuert.
Die Komponenten generieren automatisch ein Wireless-Mesh-Netzwerk, wodurch 128 Leuchten gesteuert werden können.
IP20.
LxHxP=56,5x22,3x35,8mm.

Art.-Nr.

1T5352

Der Extender IP20 ermöglicht die Wireless-Fernsteuerung von DALI-Geräten.
Generiert einen lokalen DALI-Bus für die Ansteuerung von bis zu 64 Geräten.
Es ermöglicht die Steuerung von DALI-Leuchten im Indoor-Bereich über die Casambi-Anwendung.
Ist darüber hinaus mit einem Relais ausgestattet, wodurch nicht dimmbare Geräte bis max. 6A angesteuert werden können.
LxHxP=129x30x42mm.

Vorschriften und Informationen

Alle Leuchten der Linie Targetti wurden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN60598-1 bezüglich der Sicherheitsvorschriften für Beleuchtungskörper geplant und realisiert.

CE **DIRECTIVES EUROPEAN COUNCIL**

Sämtliche Leuchten entsprechen den unten angegeben Normen:

- EMC Richtlinie 2014/30/EU
- LV Richtlinie 2014/35/EU
- RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Wenn nicht anders angegeben

- werden alle Leuchten ohne Lampe geliefert;
- werden alle Leuchten einzeln verkauft;
- sind alle Abmessungen in Millimeter angegeben;
- werden alle Niedervolt-Leuchten ohne Transformator geliefert;
- Für die Produkte der Klasse III sind die Leistungen nur bei Verwendung der im Katalog genannten Vorschaltgeräte und Treiber garantiert.

Konsortium Ecolight

Targetti Sankey Spa gehört zum 2004 (D.Lgs. 49/2014) gegründeten Konsortium Ecolight zur Erfüllung der Vorgaben der europäischen Richtlinie, welche in Italien als europäische Richtlinie RAEE 2012/19/EU (deutsch: WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) über die Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Altbatterien und Akkumulatoren angenommen wurde.

Die Farben der abgebildeten Artikel wurden so wirklichkeitsgetreu wie möglich wiedergegeben, wie es die drucktechnischen Möglichkeiten erlauben, sie sind jedoch nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung jedwede Änderung an seinem Produktionsprogramm vorzunehmen. Der Nachdruck und die Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist strengstens untersagt. Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind alle urheberrechtlich geschützt durch ein oder mehrere italienische oder internationale Patente. Das Unternehmen wird gegen eventuelle Nachahmer gerichtlich vorgehen.

TARGETTI SANKEY SpA
Zertifiziert nach ISO 9001 n° 9130. TAR1
Zertifiziert nach ISO 14001 n° IT319206

Das ENEC-Zeichen, die Zertifizierung nach ISO-9001, ISO-14001 und das CE-Zeichen garantieren, dass die innerhalb des Unternehmens ausgeübten Tätigkeiten durch kontrollierte Verfahren geregelt werden, um einen konstanten Qualitätsstandard zu versichern.

Labor akkreditiert gemäß ISO 17025.

Öffnungen des lichtbündels

from	to	beam	
5°	10°	Narrow Spot	**NSP**
11°	25°	Spot	**SP**
26°	40°	Flood	**FL**
41°	50°	Medium Wide Flood	**MWFL**
51°	70°	Wide Flood	**WFL**
71°	120°	Very Wide Flood	**VWFL**
		Wall Washer	**WW**
		Narrow Asymmetric	**N. ASYM**
		Asymmetric	**ASYM**

Icon-Legende

Klasse-I-Leuchte in denen der Schutz gegen elektrischen Schlag Wird von den Verbindungen des leitenden Elementen zugänglich ein Schutzleiter garantiert (Erdverbindung).

Leuchten in denen die Verbindung zu einem Schutzleiter garantiert die Immunität gegen Funktionsstörungen (Erdverbindung).

Leuchte Schutzklasse II (Doppelisolierung), Schutz vor unbeabsichtigter Berührung von spannungsführenden Teilen.

III — Leuchte Schutzklasse III, geeignet für den Anschluss an Stromkreise mit Schutzkleinspannung.

IP.. — Schutzgrad von Fest-und Flüssigkörpern.

IP..
IP.. — Schutzart - Eingebauter Leuchtenteil.
Schutzart - Von unten

IK.. — Grad der Resistenz bei Schlägen.

ENEC — ENEC
European Norms Electrical Certification.

Spezielle Symbole

0,5 — Gewicht der einzelnen Leuchte.

Kabellänge.

Begehbar.

Befahrbar.

SAFE FLICKER — Leuchten mit Parametern, die unter der Mindestschwelle Pst LM≤1 und SVM≤0,4 liegen (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158).

DBS — Optische Technologie Dynamic Beam Shaper mit Fernsteuerung des Abstrahlwinkels

Ra — LED mit Ra__ sind, sofern sie nicht im Katalog enthalten sind, auf Anfrage erhältlich.

Andere Farbtemperaturen sind auf Anfrage erhältlich.

Persönliche Farbgestaltung mit Auswahl aus dem Sortiment Colours Targetti und den RAL-Farben, die in der Farbtabelle enthalten sind, die im Download-Bereich der Webseite heruntergeladen werden kann.

Diese Beschichtung wird auf Anfrage durchgeführt.

Lieferung auf Anfrage mit Stromversorgung 110 - 277Vac, integriert oder extern, wie beim Standardmodell vorgesehen.

LED-Version“Tunable White” erhältlich auf Anfrage.

Hinweis

- Für die Behandlungen und Versionen auf Anfrage, bitte mit der Firma Kontakt aufnehmen.
- Die auf den Produkten angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Verwendung der empfohlenen Treiber.
- Die von Targetti ausgewählten Zubehör Driver, machen die Leuchten „Safe Flicker“.